

**NICHT  
BRENNBAR**

## Gebundene EPS-Schüttung

### Produktbeschreibung

**B+M NewTec Niveausausgleich WD 170 A2** ist eine aus EPS Granulat hergestellte pumpbare schnell erhärtende und trocknende Ausgleichsdämmung, mit trittschalldämmenden Eigenschaften und rein mineralischen Bindemitteln.

### Anwendungsgebiete

- ✓ Unebene Böden / Böden mit Rohren und Installationen
- ✓ Gewölbe, Gefälle
- ✓ Holzbalkendecken
- ✓ Wandverfüllung
- ✓ Schwimmbadhinterfüllung

### Vorteile

- ✓ Keine zusätzliche Zementzugabe notwendig
- ✓ Besonders gute Wärmedämmung
- ✓ nach 24 Std. belegreif
- ✓ Schnelles und einfaches Verarbeiten

### Technische Daten

<b>Trockenrohichte</b>	ca. 165 kg/m <sup>3</sup>
<b>Einbaustärke</b>	Mind. 40 mm Max. 200 mm (pro Arbeitsgang)
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+ 5°C bis + 35°C
<b>Druckspannung</b>	0,1 N/mm <sup>2</sup> / 100 kPa
<b>Begehrbar</b>	bis 200 mm nach ca. 12 Stunden ab 200 mm nach ca. 24 Stunden
<b>Wärmeleitfähigkeit 23/50</b>	0,056 W/mK
<b>Dampfdiffusion</b>	μ = 2
<b>Brandverhalten</b>	nicht brennbar A2
<b>Mischgeräte</b>	NewTec Pump Truck
<b>Belegreif ab (CM Messung)</b>	< 12 CM %



Nach nur  
24 Stunden  
zur Weiter-  
verarbeitung  
bereit



Nicht  
brennbar;  
Euroklasse  
A2